


Bouée fer à cheval seule



Mousse cellulaire souple avec filière solide et mousqueton polyamide. Flottabilité 15 kg. Conformes marine marchande 9609- 0198 ES PL.

i Modèles homologués en France.

	Couleur	Dimensions cm		Réf AB
Bouée seule	Orange	Lg 64 x H 57 x ép. 10	A	16 101
Bouée seule	Jaune	Lg 64 x H 57 x ép. 10	A	16 102
Bouée équipée	Orange	Lg 64 x H 57 x ép. 10	B	10 026
Bouée équipée	Jaune	Lg 64 x H 57 x ép. 10	B	10 027

Bouée fer à cheval équipée



L'ensemble bouée équipée comprend : une bouée fer à cheval, un feu à retournement SOLAS flottant, + 30 m de corde, dans un étui étanche avec système d'accrochage au bateau.

i Modèles homologués en France.

Equipement de sécurité **412 848**

Bouée couronne conforme SOLAS



Bouée couronne orange. 4 bandes rétro-réfléchissantes. Polyéthylène, intérieur polyuréthane. Conforme SOLAS, résolution IMO A689 (17).

URANIO (RADE) - Ø 75 x 44 cm - 2,8 kg - Homologuée CEE 8999/1	44 661
GIOVE (RADE) - Ø 60 x 40 cm - 2,5 kg - Homologuée CEE 8999/1	38 158
ASTRA 2 (TREM) - Ø 60 x 35 cm - 2,5 kg - SOLAS	426 691

Support fixe pour bouée couronne URANIO



Support rigide pour bouée Uranio.
Livré avec bouée Uranio et cordage flottant Ø 8 mm (lg 30 m).

Support de bouée couronne fixe - RADE **44 102**

Bouée couronne non homologuée en France



Bouée couronne blanche à brassard. Polystyrène enduit PVC blanc résistant aux huiles minérales.

CORALLO Ø 65 ext. / 40 int. m. Brassards orange - 800 g - Non Homologuée en France. Homologuée en Italie décret MM 20/04/78	A	414 751
ORCA Ø 57 ext./ 34m int. Brassards bleus - 400 g Non homologuée	B	421 770